



GRUPPO DI TRAVASO E FILTRAZIONE
FILLING AND FILTRATION UNIT



RP Tech di Passoni Paola via Puccini, 11 24040 Castel Rozzone (BG) ITALY
Mob. +39 345 6132652 - +39 335 6300575 Fax +39 0363 44939
rptech@tiscali.it www.rp-tech.it

Gruppo di travaso e filtrazione

I gruppi mobili di travaso e filtrazione della serie GTF sono un sistema di rimozione del contaminante solido, presente negli oli a base minerale, adatto per il riempimento e/o svuotamento dei serbatoi, per il loro rabbocco e per la depurazione dei sistemi già operanti, a salvaguardia di tutte le apparecchiature montate sugli impianti, come pompe, valvole, cilindri, filtri, etc.

I sistemi utilizzano filtri di tipo Spin-on; l'ampia gamma di materiali filtranti disponibili, permette di equipaggiare i gruppi mobili con elementi aventi gradi di filtrazione compresi tra $250\mu\text{m}$ e $3\mu\text{m}$.

L'allestimento su di un comodo carrello, dotato di vasca di gocciolamento e, nella parte posteriore, di cassetto porta oggetti, rende molto pratico e pulito l'impiego dell'attrezzatura. Unica precauzione: controllare il senso di rotazione del motore.

A richiesta si possono allestire gruppi su specifica del cliente (logo e colore diversi, ecc.)

Filling and filtration unit

Mobile filling and filtration units of GTF series are designed to enable the solid parts, present in hydraulic fluids, to be filtered in many installations or applications. They can be used for filling or emptying systems or as an off-line filtering system, to protect all equipment installed on the plant, like pumps, valves, cylinder, filters, etc.

Units are equipped with Spin-on filters; a complete range of replacement canisters is available to allow almost at levels of cleanliness to be achieved.

Filtration degrees from $250\mu\text{m}$ to $3\mu\text{m}$ are available. The preparation on a functional truck, equipped with dripping basin and, in the back side, with glove compartment, makes the use of the equipment very handy and clean. The only one precaution: control the right sense of engine rotation.

We can arrange sets according to the customer special request (different logo and colors and so on).

Caratteristiche tecniche *Data sheet*

Potenza installata *Electric motor* **0,75KW 230/400V 50Hz**

Portata *Flow rate* **40lt/1'**

Filtro Spin-on *Spin-on filter* **CS10-CS15**

Superficie filtrante *Filtration surface area* **CS10: 4000 cm² CS15: 5500 cm²**

Tubazione in dotazione *Pipe size* **3m+3m (modificabile *changeable*)**

Cavo elettrico *Electrical cable* **5m**



Dettaglio del cassetto porta oggetti
Detail of the glove compartment.

Si evidenzia l'estremo ordine dell'assemblaggio
The extreme order of the assembly is underlined.

